

P-150

NOVI
imageFORMULA
skener.

you can

Predstavljamo ultrakompaktni dvostrani skener za SOHO korisnike i rukovodioce koji su uvek u pokretu. Upoznajte A4 dvostrani skener – najmanji, najbrži i najmobilniji: novi P-150 model kompanije Canon.



Sjajan u kancelariji i kada ste u pokretu.

Ultrakompaktan dizajn i jednostavno napajanje preko USB-a čini ga idealnim za korisnike u kancelarijama, na putu ili kod kuće.

Zaista povećava produktivnost.

Sa dvostranim skeniranjem do 30 slika/min i velikim mehanizmom za automatsko uvlačenje do 20 listova, inovativni P-150 model dramatično ubrzava obradu.

Prilagodljiv i lak za korišćenje.

Vrhunski najmoderniji dizajn modela P-150, uz njegovu lakoću upotrebe i ugrađeni softver za skeniranje jednim dodiranjem, pruža istinsku "prikluči- i-skeniraj" prilagodljivost i jednostavnost.

U revolucionarne karakteristike i prednosti spadaju:

- Brzo dvostrano skeniranje s USB napajanjem do 15 str/min /30 slika/min
- Izuzetna kompaktnost i mobilnost
- Istinska "prikluči-i-skeniraj" karakteristika, s ugrađenim softverom
- Mehanizam za automatsko uvlačenje 20 listova, vodeći u klasi
- Izvanredan kvalitet slika u boji
- Energetska efikasnost kojom štedite novac
- Elegantna završna obrada poput crne svile
- TWAIN i ISIS upravljački program za prilagodljivu konektivnost
- Moćna OCR obrada za brzo traženje ključnih reči


imageFORMULA

Canon

Specifikacije: imageFORMULA P-150 skener

Senzor za čitanje dokumenata Optička rezolucija Izvor svetla Strane čitanja Interfejs Dimenzije Težina Napajanje Potrošnja struje Radno okruženje Ekološka usaglašenost	CMOS CIS senzor 600 tpi RGB LED Prednja / zadnja / dvostrano USB 2.0 velike brzine Sa zatvorenom tacnom: 280 (Š) x 95 (D) x 40 (V) mm Sa otvorenom tacnom: 280 (Š) x 222.7 (D) x 202.2 (V) mm Pribl. 970 g Samo USB kabl: 5VDC 0.5A; USB kabl & mrežno napajanje; USB kabl: 5VDC, 1A; pomoću dodatnog AC mrežnog adaptera: 6V DC, 0,8 A Skeniranje: 5W (2 USB kabla), 2,5 W (1 USB kabl) Režim mirovanja: 1W kad je isključeno napajanje; 0,1 W 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), vlažnost: 20 - 80% RV RoHS i ENERGY STAR
BRZINA ČITANJA* (200 tpi, uspravno, A4)**	sa 2 USB kabla / AC kabl za napajanje
Crno-belo	15 str/min (jednostrano) / 30 slika/min (dvostrano)
Nijanse sive	12 str/min (jednostrano) / 14 slika/min (dvostrano)
U boji	10 str/min (jednostrano) / 20 slika/min (dvostrano)
SPECIFIKACIJA DOKUMENTA Veličina Debljina Razdvajanje papira Kapacitet mehanizma za uvlačenje Izlazna rezolucija	Širina - 50,8 - 216 mm Dužina - 70 - 356 mm Automatsko uvlačenje - 52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm) (Reljefna kartica / Nije podržano skeniranje debelih kartica) Umetak za razdvajanje papira 20 listova (64 g/m ²) 150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi
IZLAZNI REŽIM Binarno Nijanse sive U boji	Crno-belo/Difuzija greške/Napredno poboljšavanje teksta II 8-bitne (256 nivoa) nijanse sive 24-bitna boja

KARAKTERISTIKE PROIZVODA Obrada slike	Automatsko otkrivanje veličine papira i uspravljanje Preskakanje praznih stranica Prepoznavanje orijentacije teksta Automatsko otkrivanje boje Izostavljanje boje (RGB) / Poboljšavanje boje (Red) Umanjenje razlivanja Sprečavanje prolaska boje / Uklanjanje pozadine Razdvajanje serija Podešavanje površine skeniranja Naglašavanje ivica Prethodno pregledanje Sistem brzog obnavljanja Otkrivanje dvostrukog uvlačenja po dužini
Uređaj	
SOFTVER ISPORUČEN UZ UREĐAJ	ISIS / TWAIN upravljački programi (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista / 7) CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (ugrađen), Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader
Opcije Potrošni materijal	AC mrežni adapter, meka futrola za nošenje Umetak za razdvajanje papira, valjak za uvlačenje
Preporučeni dnevni ciklus rada	Pribl. 500 skeniranja dnevno
<p>* Stvarna brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od vaše konfiguracije sistema i tehničkih karakteristika računara</p> <p>** Model P-150 može da skenira istom brzinom pri 300 tpi kada skenira crno-belo ili u nijansama sive</p> <p>Neke slike su simulirane radi jasnije reprodukcije. Svi podaci su zasnovani na standardnim metodama testiranja kompanije Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda su napravljeni pre datuma puštanja u prodaju proizvoda. Konačni podaci podložni su promeni bez obaveštenja.™ i ©: Svi nazivi kompanija i/ili proizvoda su trgovački znakovi i/ili registrovani trgovački znakovi njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.</p>	

Capture OnTouch

Capture OnTouch Lite

SCANSOFT
PaperPort SE

Presto!
BizCard

imageFORMULA

Canon

Canon Electronics Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Englesko izdanje 0139W979
© Canon Europa 2009 (1009)

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128A
1000 Ljubljana
Slovenija
www.canon.rs